

Att sätta dit ett ben

av Louisa Westberg 2020-02-28

- Täljkniv
- Fintandad såg
- Yxa
- En bit torrt trä (björk)
- Penna
- Bomullstyng
- Träklubba, gummiklubba eller hammare
- Bomullsband eller annan tygbit

En kär gammal pall som till synes har tappat sina ben fler än en gång.

Från början ser benen ut att ha blivit fästa med någon form av klister som med tiden har kristalliserats och blivit skört.

När benet lossnat har det lagats med hjälp av papper, som även det med tiden har blivit slitet och resulterat i att två ben nu är lösa.

Två tekniker kommer användas.

Det ena benet sitter ändå ganska bra men behöver bli helt fast. En kil kommer att montera benet så det inte går att lossa.

Det andra benet är mer löst och hålet i pallen är till synes för stort.

En bit tyg i form av ett bomullsband ska säkra benet i hålet.

Använd en träklubba eller gummiklubba för att slå i benen.

Om en hammare (ämndad för spik) används minskar risken att det blir skadat om en bit trä hålls som distans mot benets ände och agerar stötdämpare när benet slås fast.

Björk är ett träslag som lämpar sig bra att kila med. Andra träslag fungerar också, men undvik barrträd då de har en tendens att vara för spröda. Träet måste vara torrt, så leta i en vedhög till exempel. För att få en stark kil behöver den tillverkas i träets fiberriktning. Genom att klyva med en yxa uppnår du detta.

Tälj kilen så den är ungefär lika bred som skåran och har en avsmalnande form. Tryck ner kilen en bit och såga sedan av den. När du sedan slår i benet i pallen kommer kilen att skjuta in i skåran och expandera benet som tvingas fast på plats.

Kilskåran i benet ska sågas i motsatt riktning från sitsens fiberriktning i träet. Det för att motverka risk för sprickor i sitsen när benet expanderar i hålet.

